



Gripmagnet neodymium Ø40x8,0 mm med försänkt hål Ø5,5 mm

30178640

Denna kraftfulla neodym gripmagnet har ett försänkt hål och kan fästas med en försänkt skruv. Detta är en av våra bästsäljare tack vare dess mångsidighet: Den används inom butiksutrustningsindustrin såväl som inom plastteknik, fordonsindustrin, maskinteknik och byggindustrin. Observera också att dessa typer av magneter är sköra och kan brytas vid överdriven kraftanvändning. Därför rekommenderar vi ett maximalt åtdragningsmoment på 2 Nm vid montering av denna magnet.

Följande skruvar kan monteras i magneten:

- Slitsad försänkt träskruv: DIN 97 (5 mm)
- Kryssförsänkta skruvar med plant huvud (maskinskriv): ISO 7046-2 M5 (5 mm)
- Hexalobular socket försänkta skruvar med plant huvud (maskinskriv): ISO 14581 M5 (5 mm)
- Hexagon socket försänkta skruvar med plant huvud (maskinskriv): ISO 10642 M5 (5 mm)

Produktegenskaper:

- Ø40x8 mm
- Försänkt och med Ø5,5 mm hål
- Max temperatur: 80°C

Produktinformation

Artikel nr.	30178640
EAN	5708004049098
Tulltariff	8505110099
Försäljningskvantitet	1

Produktspecifikationer

Barcode	5708004049098
Bas höjd	8 mm
Diameter Ø	40 mm
Hållkraft	30 kg
Håldiameter Ø	5,5 mm
Maximal värmeexponering	80° C
Material	Neodym, N35
Skruv hål	5,5 mm
Bruttovikt	0,070 kg
Netto vikt	0,070 kg