



## HOMGE CNC-skruvstycken med 130 mm käftbredd och spännvidd 0-190 mm

40404130

Kompakt maskinskruvstycke för lätta/medelstora bearbetningsuppgifter på CNC-maskiner. Tillverkad av högkvalitativt stål och med det patenterade MULTI-POWER SYSTEM som fördubblar klämkräften. Skruvstycket kan uppnå en maximal spännkraft på 4500 kg, och det patenterade systemet säkerställer repeterbarhet av spännkraften.

- Käftbredd: 130 mm
- Spännvidd: 0-190 mm
- Styrskenor är härdade till HRC 50.
- Skruvstycket är tillverkat av gjutstål GGG60 vilket säkerställer maximal precision och hållbarhet. Kroppen är även gjord i ett stycke vilket gör att deformationen är mindre än 0,01 mm med en klämkraft på 4500 kg!
- Tack vare ANGLE-LOCK SYSTEM hålls arbetsstycken nere och spänns exakt vid fastspänning.
- Spännkraft kan ställas in med hjälp av en ring och gör det därför möjligt att snabbt upprepa samma önskade spännkraft.
- Skruvskruven kan användas horisontellt, vertikalt och i sidled.
- Levereras inkl. 2 sats styrklackar, 4 st. fästjärn och 1 st. spännnyckel

### Produktinformation

Artikel nr.	40404130
EAN	5708004017837
Tulltariff	8466202000
Försäljningskvantitet	1

### Produktspecifikationer

Barcode	5708004017837
Bas vidd	131 mm
Bas höjd	95 mm (± 0,01 mm)
Käft bredd	130 mm
Käft höjd	55 mm
Spännsystem	Mekanisk tilspænding
Serienummer	HPAC-130
Spännkraft	8000 kg
Spännvidd	0-190 mm
Styrklack storlek i skruvstycke	18 mm
Total längd	583 mm
Bruttovikt	49,000 kg
Netto vikt	47,000 kg