



## Integrerad hårdhetsmätare för skalaerne HL-HRC-HRB-HV-HS-HB

15247300

Denna integrerade hårdhetstestare, med OLED-skärm, är lämplig för alla metalliska material i hårdhetsskala HL, HRC, HRB, HV, HB, HS.

Hårdhetstestaren kan bl.a. används på formhålrum, lager och andra masstillverkade delar på produktionslinjen.

**Målområde:** HL 174-900-HRC 19,6-68,0-HRB 13,5-101,7-HS 32,5-99,5-HB 20-655-HV 80-940

**Noggrannhet:** +/- 0,5 % vid 800 HLD

**Minne:** upp till 200 data på 10 filer

**Sond:** TYP D

**Batteri:** 4 x AA laddningsbara batterier

Levereras i transportlåda.

### Innehåller:

- OLED 128 × 64 mm
- USB-port för dataöverföring
- Certifierat standardtestblock i stål. (HLD)
- Rengöringsborste
- Laddare
- Användarmanual
- Programvara och kabel
- Kalibrerings certifikat
- Transportlåda

**VIKTIGT:** För att använda instrumentet korrekt bör bruksanvisningen läsas före användning.

### Produktinformation

Artikel nr.	15247300
EAN	5708004032922
Tulltariff	9024104000
Försäljningskvantitet	1

### Produktspecifikationer

Barcode	5708004032922
Arbetstemperatur	-20°C~ +50°C
Batteri	4 x AA
Minne	200 data på 10 filer
Noggrannhet	+/-0,5% ved 800 HLD
Produktstorlek	158 mm (L) X 41 mm (W) X 26 mm (H)
Bruttovikt	3,260 kg
Netto vikt	0,120 kg