



## Permanent lyftmagnet 1000/500 kg NEO1000

30274775

Den hanterar enkelt platta, runda och cylindriska laster med betoning på säkerhet och bekvämlighet. Vi testar varje enskild magnet med avseende på losskraft med ett luftspalt för att simulera verkliga driftförhållanden. Magnetkroppen är mycket motståndskraftig mot mekanisk skada, lagren är säkrade, så deras livslängd är längre. Magneten har en mångsidig lyftögondesign för enkel upphängning. Magneten möjliggör lasthantering vid en maximal temperatur på 80° C.

- Nominell lyftkapacitet för platt material: upp till 1000 kg
- Nominell lyftkapacitet för runt material: upp till 500 kg
- Temperatur: max. 80° C
- Säkerhetsfaktor: 3+ (testad enligt EN 13155)
- Hantering av platta, runda och cylindriska arbetsstycken
- Lyft av profilerade sektioner och ark

### Produktinformation

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Artikel nr.           | 30274775      |
| EAN                   | 5708004054436 |
| Tulltariff            | 8505110099    |
| Försäljningskvantitet | 1             |

### Produktspecifikationer

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Barcode                       | 5708004054436 |
| Vidd                          | 146 mm        |
| Höjd                          | 236 mm        |
| Längd                         | 306 mm        |
| Magnetisk kraft plana föremål | 1000 kg       |
| Magnetisk kraft runt föremål  | 500 kg        |
| Maximal värmeexponering       | 80° C         |
| Min. / Max. diameter          | 100/300 mm    |
| Produkt typ                   | Lyft magnet   |
| Bruttovikt                    | 39,000 kg     |
| Netto vikt                    | 36,000 kg     |