



Permanent lyftmagnet 150/65 kg NEO150

30274150

Den hanterar enkelt platta, runda och cylindriska laster med betoning på säkerhet och bekvämlighet. Vi testar varje enskild magnet med avseende på losskraft med ett luftspalt för att simulera verkliga driftsförhållanden. Magnetkroppen är mycket motståndskraftig mot mekanisk skada, lagren är säkrade, så deras livslängd är längre. Magneten har en mångsidig lyftögöndesign för enkel upphängning. Magneten möjliggör lasthantering vid en maximal temperatur på 80° C.

- Nominell lyftkapacitet för platt material: upp till 150 kg
- Nominell lyftkapacitet för runt material: upp till 65 kg
- Temperatur: max. 80° C
- Säkerhetsfaktor: 3+ (testad enligt EN 13155)
- Hantering av platta, runda och cylindriska arbetsstycken
- Lyft av profilerade sektioner och ark

Produktinformation

| | |
|-----------------------|---------------|
| Artikel nr. | 30274150 |
| EAN | 5708004054405 |
| Tulltariff | 8505110099 |
| Försäljningskvantitet | 1 |

Produktspecifikationer

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Barcode | 5708004054405 |
| Vidd | 60 mm |
| Höjd | 120 mm |
| Längd | 93 mm |
| Magnetisk kraft plana föremål | 150 kg |
| Magnetisk kraft runt föremål | 65 kg |
| Min. / Max. diameter | 40/100 mm |
| Produkt typ | Lyft magnet |
| Bruttovikt | 3,100 kg |
| Netto vikt | 3,000 kg |