



## Permanent lyftmagnet 300/150 kg NEO300

30274300

Den hanterar enkelt platta, runda och cylindriska laster med betoning på säkerhet och bekvämlighet. Vi testar varje enskild magnet med avseende på losskraft med ett luftspalt för att simulera verkliga driftsförhållanden. Magnetkroppen är mycket motståndskraftig mot mekanisk skada, lagren är säkrade, så deras livslängd är längre. Magneten har en mångsidig lyftögon-design för enkel upphängning. Magneten möjliggör lasthantering vid en maximal temperatur på 80° C.

- Nominell lyftkapacitet för platt material: upp till 300 kg
- Nominell lyftkapacitet för runt material: upp till 150 kg
- Temperatur: max. 80° C
- Säkerhetsfaktor: 3+ (testad enligt EN 13155)
- Hantering av platta, runda och cylindriska arbetsstycken
- Lyft av profilerade sektioner och ark

### Produktinformation

Artikel nr.	30274300
EAN	5708004054412
Tulltariff	8505110099
Försäljningskvantitet	1

### Produktspecifikationer

Barcode	5708004054412
Vidd	100 mm
Höjd	180 mm
Längd	152 mm
Magnetisk kraft plana föremål	300 kg
Magnetisk kraft runt föremål	150 kg
Maximal värmeexponering	80° C
Min. / Max. diameter	60/200 mm
Produkt typ	Lyft magnet
Bruttovikt	11,300 kg
Netto vikt	10,000 kg