



## Precisionsskruvstycke 150x300 mm Inkl. tillbehör

40335200

Precisionsskruv som kan användas för fräsning på konventionella och kontrollerade bearbetningsmaskiner. Levereras inkl. spännjärn, spårsten (artikelnr. 40385600), arbetsstopp, fastspänning och insexnyckel

- 150 x 300 mm
- Spännvidd 300 mm
- Snabb positionering av rörligt bricka, kort spindel för fastspänning av föremål
- Skruven har hög upprepningsnoggrannhet i klämpositionen
- Den fasta käken är vändbar för användning med rörlig prisma (40374xxx) och möjligen flytande mittbricka (40373xxx) när slipade spänningsspår upptill ska användas för tunna föremål
- Stort tillbehörsprogram för mångsidiga uppgifter
- Extra gängade hål för kundspecifika lösningar
- Tillverkad av höglegerat kvalitetsstål (20Cr.Mn.Ti). Yta härdad till 58-68 HRC med ett härdningsdjup på 0,8-1,2 mm.

### Produktinformation

Artikel nr.	40335200
EAN	5708004005339
Tulltariff	8466202000
Försäljningskvantitet	1

### Produktspecifikationer

Barcode	5708004005339
Bas vidd	125 mm
Bas höjd	50 mm
Käft bredd	150 mm
Käft höjd	50 mm
Typ av fäste	Manuel
Produkt typ	Maskinskruvstycke
Serienummer	Nr. 3
Spännkraft	Max. 75 NM
Spännvidd	300 mm
Styrklack storlek i skruvstycke	16 mm
Total längd	526 mm
Bruttovikt	35,500 kg
Netto vikt	33,500 kg