



SYLVAC Digital mätklocka S_DIAL MINI BASIC 12,5 x 0,01 mm IP54 Standard (805.4121) U/BT

SYL8054121

SYLVAC Digital Indicator IP54 S_Dial Mini Standard.

Batteri: 1xCR2032 ingår.

- Datautgång Proximity till USB/RS232
- Kompakt, liten diameter Ø45 mm
- Vatten- och kylvätskebeständig, skyddsklass IP54 enligt IEC 60529
- Utbytbar kontaktpunkt M2.5
- Spännskaft Ø8 mm h6 av härdat och slipat rostfritt stål. Laxstjärt bak
- Automatisk strömavstängning

Produktinformation

| | |
|-----------------------|---------------|
| Artikel nr. | SYL8054121 |
| EAN | 7640125698275 |
| Tulltariff | 90173020 |
| Försäljningskvantitet | 1 |

Produktspecifikationer

| | |
|--------------------|-------------------|
| Barcode | 7640125698275 |
| Avläsning | 0,01 mm |
| Baksida | Platt baksida |
| Batteri | CR2032 |
| Data output | USB / RS232 |
| Diameter | Ø45 mm |
| Felgräns | 10 µm |
| Repeterbarhet | 2 µm |
| IP Klass | IP54 |
| Mätområde | 0-12,5 mm |
| Noggrannhet | 2 µm |
| Produkt typ | Digital mätklocka |
| Skaft | Ø8 h6 |
| SYLVAC artikel nr. | 805-4121 |
| Varumärke | SYLVAC |
| Bruttovikt | 0,130 kg |
| Netto vikt | 0,130 kg |